


# PHAOS ETOG

## CHAMPS D'APPLICATION

Nouvelle génération de panneaux LED micro prismatique apportant un meilleur confort visuel. Idéal pour Bureaux, Salles de réunion, Open-spaces, Magasins...

Eligible CEE selon la certification BAT-EQ-127



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Panneau LED
- Matériau : Aluminium/ Acier laqué
- Finitions : Blanc RAL 9016
- Puissance système : 45 W
- Flux lumineux : 5850 Lm
- Efficacité lumineuse : 130 Lm/W
- Température de couleur : 4000°K
- IRC : 80
- Step de McAdam : 3
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : 120°
- UGR : < 19
- Type de diffuseur : Microprismatique
- Sécurité Photobiologique : RG0
- Indice de protection : IP 65
- Résistance mécanique : IK 06
- Résistance au fil incandescent : 650°
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : 595\*595\*35 mm
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 120.000 H
- Maintien du flux lumineux : L80B20
- Garantie : 5 ans

## GAMME DISPONIBLE

Panneau LED disponible en versions :

- 595 x 595 mm
- 295 x 1195 mm
- 600 x 1200 mm

## ACCESSOIRES & OPTIONS

- Systèmes de gestion Dali/Push dim ; 1-10v et BLE
- Cadre saillie
- Cadre d'encastrement BA13
- Filins de suspension

